

DATENBLATT FESTBRENNSTOFFHERDE

Artikel + Modell:
Festbrennstoffherd K 134F/A schwarz

Artikelnummer:
001341060(re) / 001341160(li)

BESCHREIBUNG UND AUSFÜHRUNG

Stilvolles Ambiente und angenehme Strahlungswärme für die Küche: Der Wamsler Fensterherd verspricht freien Blick auf das lodernde Flammenspiel dank seiner großen Sichtscheibe in der Heiztür und besticht durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Die Heiztür ist mit hinterlüfteter Doppelverglasung ausgestattet. So wird die Abstrahlwärme deutlich reduziert. Das geräumige Bratrohr sorgt mit Temperaturanzeige und Beleuchtung für reichlich Komfort und Kochvergnügen. Die stilvolle Herdstange kann für den Einbau in die Küchenzeile abgenommen werden.



TECHNISCHE DATEN

Gewicht netto kg:	210
Maße in mm:	H: 850, B: 900, T: 600
EAN-Code-Nr.	4025144134004 (re), 4025144134042 (li)
Zulassung	CE, 15aB-VG
Nennwärmeleistung/Wärmeleistungsbereich kW	10,5
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m ³	234/105
Abgasanschluss Durchmesser mm	130
Herdplatte B x T mm	780x480
Feuerraum B x T mm	230x400
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	280
Heiztüröffnung B x H mm	260x280
Bratrohr B x H x T mm	350xx280x430
Abgasmassenstrom g/s	7,2
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	276
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	730 nur hinten
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	141
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	141
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	133
Abgasstutzen für oberen Anschluss mm	serienmäßig
Herdstange	Ja
Backblech und Backrost	Ja
Schürhaken	Ja
Deckelheber	Ja
Rußkratze	Ja
Abstandsverbindung Breite mm	100
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen oben mm	700
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	200

