

DATENBLATT ZENTRALHEIZUNGSSHERDE

Artikel + Modell:
Zentralheizungsherd K 148 CL Edelstahl

Artikelnummer:
001488685(re)/001488785(li)

BESCHREIBUNG UND AUSFÜHRUNG

Elegant, hocheffektiv und komfortabel: Der K 148 überzeugt mit seiner ansprechenden Optik, dem massiven Edelstahlherdrahmen, den praktischen Kipphebelgriffen und der robusten Stahlplatte. Heiz- und Aschetür werden konvektiv durch Luft gekühlt, die Primär- und Sekundärluftzuführung ist regelbar. Der K 148 verfügt über einen groß dimensionierten Feuerraum, in den problemlos Holzscheite bis zu 42 cm von vorne oder oben eingebracht werden können. In der Winterroststellung brennt der Herd bei Kleinsteilung bis zu 12 Stunden. Für den Kochbetrieb kann der Rost dank Kurbel auch während des Betriebes stufenlos nach oben verstellt werden, sie sparen so Brennholz und verringern die Wärmeabgabe an das Heizwasser. Mittels Temperaturregler wird die Verbrennungsluft exakt eingestellt und die Heizungsvorlauf- und Bratrohrtemperatur geregelt. Über die Thermometer im Sichtfenster des Bratrohrs bzw. an der Vorderfront können Sie die Werte bequem kontrollieren. Die thermische Ablaufsicherung, der Wärmetauscher, Thermo- und Manometer und eine Zentraleinrichtung mit Anheiz- und Abgasumlenklappe sind serienmäßig enthalten.

Als Sonderzubehör ist eine passende 11 cm breite Installationseinheit mit Pumpe, Ausdehnungsgefäß, thermischer Kesselüberwachung, Sicherheitsventil, Entlüfter, sowie Pumpenschalter erhältlich.



TECHNISCHE DATEN

Gewicht netto kg:	206
Maße in mm:	H: 850, B: 902, T: 600
EAN-Code-Nr.	4025144747167(re)/4025144747147(li)
DIN-Registrier-Nr.	08 WM 40
Nennwärmeleistung heizwasserseitig kW	16
Gesamtheizleistung mit Holz kW	20
Gesamtheizleistung mit Anthrazit kW	18
Heizleistung wasserseitig mit Holz kW	16
Heizleistung wasserseitig mit Anthrazit kW	16
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m ³	27/18/11
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m ³	21/14/7
Erforderlicher Kaminzug mbar	0,15
Abgasanschluss Durchmesser mm	150
Wasserschiffinhalt l	18,5
Vor- und Rücklaufanschluss	1", hinten u. seitlich
Höhe mit Abdeckhaube (offen) mm	1466
Höhe ohne Abdeckhaube mm	850
Herdplatte B x T mm	845x437
Feuerraum B x T mm	234x421
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	280/470
Heiztüröffnung B x H mm	180x200
Bratrohr B x H x T mm	460x360x420
Abgasmassenstrom g/s	20,35
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	300
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	15
Notwendiger Förderdruck bei 0,8 x NWL in Pa	12
Serienzubehör	Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze, Rußbürste, Ros