

# DATENBLATT ZENTRALHEIZUNGSSHERDE

Artikel + Modell:  
K 178K

Artikelnummer:  
001786805(re)/001786905(li)

## BESCHREIBUNG UND AUSFÜHRUNG

Der Zentralheizungs-Vollherd K 178 verfügt über eine 3-teilige, isolierte Abdeckhaube, regulierbare Sekundärluft, einen stufenlos verstellbaren Kurbelrost, Blindflansch zum Einsetzen des Sicherheitswärmetauschers und eine Zentralstelleinrichtung mit Anheiz- und Abgasumlenklappe. Das abschaltbare Heiztaschenteil zur Teillast-Einstellung sowie Thermometer und Manometer dürfen natürlich nicht fehlen. Abgasanschlüsse rechts oder links seitlich, sowie hinten und oben seitlich.

Zusätzlich ist das Gerät in maron erhältlich.

Serienzubehör: Abdeckhaube, Rostkurbel, Rußkratze, Rußbürste, Backblech, Bratrost, Schürhaken, Deckelheber

Die farblich passende Herdstange ist als Sonderzubehör gegen Mehrpreis erhältlich.



# TECHNISCHE DATEN

Gewicht netto kg:	262
Maße in mm:	H: 880, B: 1110, T: 600
EAN-Code-Nr.	4025144778048(re)/4025144778055(li)
DIN-Registrier-Nr.	94WM
Nennwärmeleistung heizwasserseitig kW	20
Gesamtheizleistung mit Holz kW	27
Gesamtheizleistung mit Anthrazit kW	23
Heizleistung wasserseitig mit Holz kW	20
Heizleistung wasserseitig mit Anthrazit kW	20
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m <sup>3</sup>	56/35/22
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m <sup>3</sup>	37/23/15
Erforderlicher Kaminzug mbar	0,20
Abgasanschluss Durchmesser mm	150
Wasserschiffinhalt l	23
Vor- und Rücklaufanschluss	1
Höhe mit Abdeckhaube (offen) mm	1466
Höhe ohne Abdeckhaube mm	850
Herdplatte B x T mm	1045x492
Feuerraum B x T mm	280x421
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	280/470
Heiztüröffnung B x H mm	180x200
Bratrohr B x H x T mm	460x360x420
Abgasmassenstrom g/s	25
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	280
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	18